

# WWK-I 300 Plus CH

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

RÉF. PRODUIT: 207272

Dotez votre production d'eau chaude sanitaire du facteur confort

Avec ce chauffe-eau thermodynamique, nous vous ouvrons les portes du monde des énergies renouvelables. L'appareil, au nouveau design moderne, se charge de chauffer l'eau sanitaire dans les maisons individuelles ou jumelées et ce, quel que soit le système de chauffage installé chez vous. Au lieu du fioul et du gaz, la pompe à chaleur utilise en grande partie la chaleur gratuite issue de l'environnement, par exemple la chaleur perdue de l'installation de chauffage dans la pièce où elle est installée. Si vous le souhaitez, vous pouvez, avec l'électricité produite par votre propre installation photovoltaïque, exploiter votre appareil qui, grâce au fluide frigorigène naturel qu'est le propane, est particulièrement écologique et fonctionne de manière très efficace sur le plan énergétique.

Simple et confortable à contrôler

L'appareil vous offre tous les avantages possibles et imaginables en matière d'utilisation. Pour ce faire, il vous suffit de connecter la pompe à chaleur à votre réseau WiFi. Vous contrôlez ainsi le fonctionnement de manière extrêmement confortable via l'application, même lorsque vous êtes en déplacement. Il est également possible d'utiliser le bouton rotatif de haute qualité avec un cran tactile, qui sert à régler la température en continu. Autre point positif : votre installateur peut accéder à l'appareil via le portail Servicewelt et, si nécessaire, procéder rapidement et facilement aux réglages de l'appareil. Les rendez-vous sur place deviennent donc de moins en moins souvent nécessaires.



**WWK-I 300 W Plus CH**

Réf. produit: 207273

## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau thermodynamique pour montage intérieur et fonctionnement sur air ambiant

Utilisation indépendante de l'installation de chauffage mise en place

Un bel avenir assuré grâce au fluide frigorigène naturel

Utilisation intuitive et simple via le bouton rotatif ou l'application

---

Le programme hygiénique et la fonction Programmateur optimisent le confort en matière d'eau chaude sanitaire

---

Assistance SAV rapide avec l'option de télémaintenance

---

Rendement le plus élevé de sa catégorie (coefficient de performance selon EN 16147 A20/W10-53°C)

---

Coûts d'exploitation réduits à 65 °C Température ECS en mode pompe à chaleur uniquement



Type	WWK-I 300 Plus CH	WWK-I 300 W Plus CH
Réf. à commander	207272	207273

### Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pour la préparation de l'eau chaude sanitaire (air intérieur) (A+ → F)	A+	A+
Profil de charge nominal (EN 16147)	XL	XL
Coefficient de performance COP (EN 16147 / A20)	4,21	4,34
Quantité d'eau chaude nominale max. utilisable à 40 °C (EN 16147 / A20)	415 l	390 l
Hauteur x diamètre	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Poids	114 kg	133,6 kg
Capacité nominale	300 l	294 l
Raccordement secteur	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Puissance électrique absorbée résistance électrique d'appoint	1,50 kW	1,50 kW
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	58,2 dB(A)	58,2 dB(A)
Limite d'utilisation source de chaleur en mode pompe à chaleur mini./maxi.	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Température de l'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur maxi.	65 °C	65 °C

Classe d'efficacité énergétique selon la directive UE n° 812/2013

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.